

E-Mail: [tr-service@messe-duesseldorf.de](mailto:tr-service@messe-duesseldorf.de)  
Fax +49(0)211/4560-8566

**Veranstaltung:**

Name des Ausstellers:  
Name of exhibitor:

drupa  
ANTOPACK

1010020 16.06.-26.06.20

Standnummer: 13A77  
Stand No. 13A77

<b>Zeichenerklärung</b> (Bezeichnung) <b>legend</b> (order)		<b>Hallenlegung</b> <b>hall legend</b>	
Wandelement wall unit		Hallenrückwand Existing hall walls	
Zimmertür (1,0m breit) Door (1,0m wide)		Standbegrenzung ohne Wände Stand limit without walls	
Wasserzulauf und -ablauf Water supply and drainage		Feuermelder und Wasserhydrant (2,0m/1,5m x 0,5m) Fire alarm and hydrant (2,0m/1,5m x 0,5m)	
Vierphasenstromanschl. 3,3 kW mit Schukosteckdose connection 3,3 kW with schuko socket		Deckenknoten max. Nutzlast 50 kg (UK 8,30m) Fixing points max. load 50 kg (lower edge 8,30m)	
Einphasenstromanschluss, z.B. 7, 14, 19, 34 kW free-phase connection, e.g. 7, 14, 19, 34 kW		Säule (Ø 0,61m) Pillar (Ø 0,61m)	
Schukosteckdose 230 V Schuko socket 230 V		Leitsystemwürfel – unter Hallendecke - Hinweis auf Fluchtrichtung (UK ca. 6,00m) Suspended hall number including emergency exit sign (lower edge approx. 6,00m)	
CEE Kupplung 400 V mit 16, 32, 63 A CEE sockets 400 V with 16, 32, 63 A		Hinweischild zur Brandschutzeinrichtung und Fluchtrichtung unter Hallendecke (UK=ca 6,30m) Sign for fire-fighting equipment incl. emergency exit signing. (lower edge approx 6,30m)	
Druckluft Compressed air		Max.Bauhöhe vor dem Servicebereich – 3,20m Max.height in front of the service area – 3,20m	
Abhängungen von der Hallendecke (max. Nutzlast 50 kg) Suspended items (max. load 50 kg)			
<b>Massstab: 1 : 100</b> <b>Fläche: F = 42 qm</b> <b>Scale:</b> <b>Area:</b>		<b>Zur Beachtung!</b> Werden mehr als 30 m <sup>2</sup> Standfläche mit geschlossenen Decken versehen oder werden die Sicherheitsabständen zwischen Ständen mit geschlossenen Decken – geringer als 5,0m – ausgeführt, ist der Einbau von Sprinklern im Stand erforderlich <b>Please note!</b> If more than 30m <sup>2</sup> of stand area is covered by a closed ceiling or the uncovered safety area between stands with closed ceilings is less than 5,0m, the stand must be fitted with sprinklers	



