



SYSTEMSCHNITT
VERTICAL CROSS SECTION

STAND / AS OF:
18.06.2019

- DECKENABHÄNGUNGEN SIND MÖGLICH /
SUSPENSIONS OF OBJECTS FROM THE CEILING ARE POSSIBLE
- MAX. STANDBAUHÖHE IM SYSTEMSCHNITT /
MAX. STAND HEIGHT IN VERTICAL CROSS SECTION
- 1-GESCHOSSIGE BAUWEISE und 2-GESCHOSSIGE BAUWEISE /
ONE-STORY STAND and TWO-STORY STAND
- ZWEGESCHOSSIGE STÄNDE SIND AB EINER STANDGRÖSSE VON 400 M² MÖGLICH.
ES DÜRFEN MAXIMAL 50 % DER GRUNDFLÄCHE MIT EINEM OBERGESCHOSS ÜBERBAUT WERDEN /
TWO-STORY STRUCTURES ARE PERMITTED ON STAND AREAS
MEASURING AT LEAST 400 M². THE MAXIMUM AREA COVERED BY THE
TWO-STORY STRUCTURE MAY NOT EXCEED 50 % OVERALL STAND AREA
- (C) DEUTSCHE MESSE AG. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. VERÄNDERUNGEN
NUR IN ABSPRACHE MIT DEM TECHNISCHEN VERANSTALTUNGSMANAGEMENT DER
DEUTSCHEN MESSE AG /
(C) DEUTSCHE MESSE AG. MODIFICATIONS RESERVED. ALTERATIONS
PROHIBITED UNLESS APPROVED BY THE TECHNICAL EVENT MANAGEMENT DEPT. OF
DEUTSCHE MESSE AG
- ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN / ALL DIMENSIONS TO BE CHECKED ON SITE
- F FEUERLÖSCHER, FEUERWEHLER / FIRE EXTINGUISHER, FIRE ALARM
 - F FEUERLSCHYDRANT b/h/d = 1.14 / 1.65 / 0.26 m
 - F FEUERLSCHYDRANT w/h/d = 1.24 / 1.65 / 0.26 m
- HALLENSÜTZEN / HALL COLUMNS
- SCHÄCHTE / SHAFTS
- KANÄLE ANSCHLUSSPUNKTE / CHANNELS CONNECTION POINTS
- IM FLUSSROD ZUR STANDVERSÖRGERUNG / IN THE FLOOR TO SUPPLY THE STAND AREA
- ZUGANG GEWÄHRLEISTEN - - DO NOT OBSTRUCT ACCESS -
- LICHTE HÖHE = 6.50 m - 13.00 m JE NACH STANDORT.
STELLENWEISE GERINGERE NUTZHÖHE WEI BALDRIER-ENGSCHRÄNKUNGEN.
MAX. HEIGHT CLEARANCE FOR EXHIBITS = 6.50 TO 13.00 m DEPENDING ON LOCATION.
ACTUAL CLEARANCE LOWER IN SOME PLACES DUE TO ARCHITECTURAL SPECIFICS.
- MAX. FUSSBODENBELASTUNG / MAX. FLOOR LOAD 100 KN/M²
(GILT NICHT AUF SCHÄCHTEN UND VERSÖRGERUNGSKANÄLEN) /
(NOT VALID FOR SHAFTS OR SUPPLY CHANNELS)

